

# SANITY

O  
Z  
O  
N

O  
3



# OZON SANITY

## Generatore OS-10

## Emissione di Ozono 10 g/h



Costruzione completamente in acciaio inox Aisi 304

Metodo di generazione tramite effetto corona

Timer elettronico digitale regolabile

Filtro aria estraibile lavabile

Ventilatore assiale

Interuttore generale ON-OFF

Fusibili di protezione termici

Alimentazione : 230 Volt 50-60 Hz

Possibilità di funzionamento orizzontale oppure verticale

Dimensioni : 400x190x190 mm

Per ambienti max 120-150 m<sup>3</sup>

Assorbimento max 200 watt

ORGANISMO	CONCENTRAZIONE	TEMPO DI ESPOSIZIONE
<b>BATTERI</b> ( <i>E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus</i> )	0,23 ppm - 2,2 ppm	< 20 minuti
<b>VIRUS</b> ( <i>Poliovirus type-1, Human Rotavirus, Enteric virus</i> )	0,2 ppm - 4,1 ppm	< 20 minuti
<b>MUFFE</b> ( <i>Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillium, Cladosporium</i> )	2ppm	60 minuti
<b>FUNGHI</b> ( <i>Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis</i> )	0,02 ppm - 0,26 ppm	< 1,67 minuti
<b>INSETTI</b> ( <i>Acarus Siro, Tyrophagus Casei, Tyrophagus Putrescentiae</i> )	1,5 - 2 ppm	30 minuti?



**Posizione verticale**



L'ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità (protocollo n° 24482 del 31/07/1996) come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti. Indispensabile per l'applicazione della legge 155/97 H.A.C.C.P.



Agenzia **ZANUSSI PROFESSIONAL**  
Sede legale: Via Aldo Celli, 30 - 47811 Viserba di Rimini (RN)  
Show Room e magazzino: Via Tosca, 65 - 47900 Rimini (RN)

tel. 0541 774664 - fax. 0541 792070  
E-mail: [info@areagrandiimpianti.com](mailto:info@areagrandiimpianti.com) – [www.areagrandiimpianti.com](http://www.areagrandiimpianti.com)  
P.iva: 03148300407

## **OZONIZZATORI SERIE SANITY**

**Generatori di ozono ideali per abbattere batteri, virus, funghi, parassiti e, in brevissimo tempo odori.**

**Ventilatore assiale che elimina qualsiasi rischio di incendio, evita il ristagno di ozono altamente concentrato all'interno della macchina che causa il rapido degradamento dei componenti interni e aumenta la capacità di distribuzione dell'ozono.**

**Nessun componente da sostituire (lampade etc.)**

**Sistema brevettato.**

**Costruzione con struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 18 / 10**

**Tecnologia per produzione O3: Corona**

**Prefiltro aria estraibile per la manutenzione**

**Interruttore generale ON / OFF**

**Fusibili di protezione termici**

**Timer elettronico con regolazione digitale**

**Alimentazione: 230V-50HZ**

**Funzionamento in orizzontale oppure verticale**

**Fabbricazione e progettazione Italiana**



### **Ozonizzatore Sanity modello OS 10**

**Produzione 10g/h**

Dimensioni cm. 40x19x19

Consumo elettrico max watt 200

Per ambienti fino a 120/150 metri cubi

Al prezzo di Euro.....870+iva

### **Ozonizzatore Sanity modello OS 24**

**Produzione 24g/h**

Dimensioni cm. 40x19x19

Consumo elettrico max watt 350

Per ambienti fino a 500/600 metri cubi

Al prezzo di Euro.....1090+iva

### **Ozonizzatore Sanity modello OS 48**

**Produzione 48g/h**

Dimensioni cm. 40x19x19

Consumo elettrico max watt 400

Per ambienti fino a 800/900 metri cubi

Al prezzo di Euro.....1590+iva