LISTA CONTROLLO DPI

DATA	TIPOLOGIA		N di DPI prelevati	Giacenza a magazzino	FIRMA del soggetto utilizzatore DPI	Nota - REPARTO
Xx/04/2020	UNI EN 149:2009	☐ FFP3				
	NIOSH 42 CFR 84	☐ FFP1 ☐ N95 maschere filtranti				
	UNI EN 14683:2014	☐ Mascherine chirurgiche				
Xx/04/2020	UNI EN 149:2009	☐ FFP3 ☐ FFP2 ☐ FFP1				
	NIOSH 42 CFR 84	☐ N95 maschere filtranti				
	UNI EN 14683:2014	☐ Mascherine chirurgiche				
Xx/04/2020	UNI EN 149:2009	☐ FFP3 ☐ FFP2 ☐ FFP1				
	NIOSH 42 CFR 84	☐ N95 maschere filtranti				
	UNI EN 14683:2014	☐ Mascherine chirurgiche				
Xx/04/2020	UNI EN 149:2009	☐ FFP3 ☐ FFP2				
		☐ FFP1				
	NIOSH 42 CFR 84	□ N95 maschere filtranti				
	UNI EN 14683:2014	☐ Mascherine chirurgiche				

NOTA: La norma EN 149 prevede che i facciali filtranti FFP2 o FFP3 accompagnati dalla dicitura NR possano essere utilizzati "per un singolo turno di lavoro". Trattasi di un'indicazione generale che deve essere contestualizzata in ragione del rischio in questione.

DISPOSIZIONI NORMATIVE DPI E MASCHERI DL 18/2020

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020), sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2...... fino al termine dello stato di emergenza 31 LUGLIO 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

In pratica 'Art. 16 prevede due categorie di lavoratori:

- lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro; in questo caso sono considerati DPI ex articolo 74, comma 1, del DLgs81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- lavoratori che nello svolgimento della loro attività riescono a mantenere la distanza interpersonale di un metro e altri individui sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. In questo caso solo fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia 31 luglio 2020)

In sintesi tre sono le possibili situazioni:

- a) LAVORATORE ESPOSTO A RISCHIO PROFESSIONALE PER LA MANSIONE ORDINARIA SVOLTA COME DA DVR AZIENDALE (a prescindere dalla esistenza o meno della Pandemia): DPI marcati CE, FFP2 e/o FFP3 (funzionali anche per il rischio biologico da Covid-19)
- b) LAVORATORE ESPOSTO <u>SOLO</u> A RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 <u>perchè distante meno di 1 mt da altri soggetti nella sua mansione</u> <u>ordinaria</u>: mascherine chirurgiche CE <u>fino al 31 luglio 2020</u> (art. 16/l° co) (questa è una deroga)
- c) LAVORATORE NON ESPOSTO NE A RISCHIO PROFESSIONALE PER MANSIONE, NE RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 in quanto sempre a distanza oltre 1 mt da altri soggetti mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art 16/II° co.)

Modalità da seguire per indossare la mascherina

- prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto
- evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
- quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso
- togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia setto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.



Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità.

Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

- Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverio dalla propria posizione
- Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
- Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.



